

55cm(21.5寸)彩色液晶监视器





# 纯方屏

这款显示器的 1920 x 1920 分辨率使横向和纵向一样宽阔。现在,您可以减少滚动屏幕,看到更多,并更好地工作。

### 独特的 SQFHD (1920 x 1920) 分辨率, 提高数据查看的效率

EV2730Q 显示器采用纯方屏设计,独特的 1920 x 1920 分辨率,像素数比标准宽屏 1920 x 1080 显示器多出 78%。更大的垂直空间便于在长窗口显示大量信息,减少滚动次数,提高数据查看效率。



扩展垂直空间 相比全高清显示器 多**78%** 像素

#### 3D CAD

更大的垂直空间便于 3D CAD 设计人员查看更多项目列表。他们还可以使用整个屏幕放大 3D 物体,检查重要细节,而标准宽屏显示器则会在物体周围留下空白。



## 程序开发

更大的垂直空间便于程序员同时查看所有工作,提高工作效率并减少屏幕滚动次数。

#### 网站建设、办公工具或照片处理的其他示例



DTP 设计





程序设计



全高清视频等任务











文本编辑



多种输入

- Dual link DVI x 1\*
- DisplayPort x 1
- 2-port USB 集线器
- 3.5mm 立体声输入和输出插孔
- \* 使用 Dual-Link DVI 电缆时 60 Hz (1920 x 1920); 使用 Single-Link DVI 电缆时 30 Hz。

#### 人体工学设计 —— 良好的视觉舒适性,提高您的工作效率

- IPS 面板,任何角度都同样清晰可见
- 灵活的底座, 实现最佳定位
- 无闪烁图像和减少蓝光, 防止眼睛疲劳
- 宽调光范围,可调节到最大亮度的 1%

### 环保 — 节能功能,减少您的生态足迹

- \* LED 背光 更低功耗, 更长寿命
- 人体感应传感器能够在检测您离开电脑时, 自动 切换到节能模式。当您回到电脑前时, 它会再次 打开显示器。

#### 经济 — 更低的总拥有成本

• 5年保修

这款显示器提供制造商5年保修,涵盖所有部件包括 支持 LCD 面板的保修以保证较长的使用寿命。这比标 准的三年保修期多出两年或67%的时间,显著降低您 的运行成本。



| ■规格                               |           |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| 型号                                |           | EV2730Q  |
| 尺寸                                |           | 26.5" / 67 cm (对角线672 mm)  |
| 液晶面板<br>(彩色TFT)                   | 种类(防眩光表面) | IPS  |
|                                   | 可视角度      | 178°, 178°   |
|                                   | 最大亮度(典型)  | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
|                                   | 对比度(典型)   | 1000: 1  |
|                                   | 响应时间      | 5 ms (灰-灰)   |
|                                   | 推荐最高分辨率   | 1920 × 1920 (长宽比1:1)   |
|                                   | 像素间距      | 0.2478 × 0.2478 mm   |
|                                   | 最大显示色彩    | 约 1677 万色  |
| 扫描频率                              | 数字:水平/垂直  | 31 - 127 kHz, 59 - 61 Hz<br>(VGA Text: 69 - 71 Hz, Single link: 29 - 31 Hz)  |
| 输入输出 端口                           | 数字视频输入    | DisplayPort x 1 DVI-D 24 pin x 1 (支持 HDCP)   |
|                                   | 音频输入      | 3.5 mm 立体声插口   |
|                                   | 音频输出      | 3.5 mm 耳机插口  |
| 安装孔距 (VESA 标准)                    |           | 100 × 100 mm   |
| 扬声器                               |           | 1.0 W +1.0 W   |
| 电源                                |           | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz   |
| 功率                                | 最大功耗      | 64 W   |
|                                   | 典型功耗      | 25W  |
|                                   | 节能模式      | 小于0.5W   |
| 物理规格<br>(宽×高×深)                   | 含底座       | 497 x 512.5 - 613.5 x 245 mm   |
|                                   | 不含底座      | 497 x 501.5 x 56 mm  |
| 重量                                | 含底座       | 7.1 kg / 15.7 lbs  |
|                                   | 不含底座      | 4.2 kg / 9.3 lbs   |
| Auto EcoView / BrightRegulator 功能 |           | 有  |
| 预设模式                              |           | 色彩模式 (Paper、Movie、 sRGB、 User 1、 User 2)   |
| EcoView 传感器                       |           | 有  |
| 操作环境条件<br>温度/湿度 (R.H.、无冷凝)        |           | 5~35 °C/ 20~80 %   |
| 认证和标准(请联络艺卓以获得最新信息)               |           | TCO Displays 6.0, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics<br>(包括 ISO9241-307), TUV/GS, c-Tick, CE, CB,<br>cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TUV/S, VCCI-<br>B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC,<br>GOST-R |
| 附件                                |           | AC 电源线、信号线 (DVI-D - DVI-D [支持双通道]),<br>DisplayPort - DisplayPort)、EIZO LCD Utility Disk<br>(PDF用户手册、ScreenManager Pro for LCD<br>[DDC/CI]、EIZO ScreenSlicer 软件)、安装指南   |
| 质保                                |           | 5年   |
|                                   |           | •  |

<sup>※</sup> 产品规格如有更改,恕不另行通知。

敬请关注艺卓官方微信



艺卓中国网站: www.eizo.com.cn 问询邮箱: info.cn@eizo.com 销售及技术咨询: 400 928 0522