



照片、插图、网页制作 - 这款24.1英寸硬件校准显示器覆盖超过100%的 sRGB色彩空间，是数字媒体创作的理想选择。

### ColorNavigator 7 色彩管理软件

ColorNavigator 7是ColorEdge色彩管理显示器的最新校准和质量控制软件。它结合了艺卓之前的色彩管理软件ColorNavigator 6和ColorNavigator NX的所有功能，为各种领域的创意创建了一个全新的改进解决方案。该专有软件使校准变得简单，并为摄影、设计、印刷和视频创建产生可预测的结果。

### Quick Color Match 软件

即使有合适的设备，色彩匹配仍然是一个繁琐的过程 - 从调整显示器到确定最佳润饰软件和打印机设置 - 实现准确的打印需要大量的时间。Quick Color Match通过自动调整到理想的显示器、润饰软件和打印机设置，大大简化了匹配流程。这样你就可以专注于编辑你的照片并快速轻松地打印你的作品。只需拖放你的照片到Quick Color Match的窗口，即可自动启动程序。

艺卓24.1" (61.1 cm) 硬件校准液晶显示器

# ColorEdge® CS2410

## 出厂前逐一调校实现平滑色阶

每台ColorEdge显示器在出厂前伽玛值均被调校。通过测量从0 - 255的R、G和B的伽玛值，然后使用显示器的16位的查找表(LUT)选择256个最合适的色调值，可确保图像的色阶变化平滑。

## 屏幕各个部分实现均匀显示

屏幕不同部分的亮度和色度波动是液晶显示器的一个共同特征。为了解决这个问题，ColorEdge配备了艺卓的专利数字均匀均衡器(DUE)技术，抵消了环境温度的波动可能对色温和亮度产生的影响，以确保稳定的图像显示。

## 防炫光面板减少反光

显示器配备的IPS防炫光面板确保了高清晰度。其采用调光技术降低闪烁并有助于防止眼睛疲劳，营造更舒适的工作环境。

## 通过 I/P 转换实现无闪烁显示效果

HDMI输入支持I/P(隔行/逐行)转换，可以将电视和视频的隔行信号转换为逐行信号以实现无闪烁显示。

## 广视角IPS面板

IPS面板具有178°的宽视角，允许两人或多人同时观看屏幕，色彩和对比度几乎无差异。

## 可选配遮光罩

配有遮光罩可选购，有效防止环境照明引起显示器屏幕眩光。遮光罩采用最新设计，通过磁力吸附在显示器上。用户可轻松安装遮光罩，无需拼接。

## 人体工学底座带来舒适性和便利性

将屏幕调节到最舒适的角度并重新定位，以向同事或客户展示您的工作。显示器的多功能底座可以进行高度、倾斜度和旋转调节。此外，底座还配备了快速拆卸按钮，一键轻松分离屏幕与底座。

## 规格

机身颜色		黑色
面板	类型	IPS
	背光类型	LED
	尺寸	24.1" / 61.1cm
	物理分辨率	1920 x 1200 (长宽比16:10)
	显示尺寸(水平 x 垂直)	518.4 x 324.0 mm
	点距	0.270 x 0.270 mm
	像素密度	94ppi
	灰阶色调	DisplayPort, HDMI, DVI-D: 256 色(选自6.5万调色板)
	显示颜色	DisplayPort, HDMI, DVI-D: 1677万
	可视角度(水平/垂直, 标准)	178° / 178°
	亮度(标准)	300 cd/m <sup>2</sup>
	对比度(标准)	1000:1
	响应时间(标准)	14 ms (灰-灰)
色域(标准)	sRGB : 100%	
视频信号	输入端口	DisplayPort (HDCP1.3), HDMI (DeepColor, HDCP1.4), DVI-D (HDCP1.4)
	数字扫描频率(水平/垂直)	DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz, 23 - 63 Hz HDMI: 15 - 68 kHz, 23 - 63 Hz
USB	上行	USB3.1 Gen 1: Type-B
	下行	USB3.1 Gen 1: Type-A x 3 (电池充电最大10.5 W x1)
功率	功率要求	AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz
	最大功率	57 W
	标准功耗	18 W
	节能模式	少于0.7 W
	待机模式	少于0.6 W
特性和功能	数字均匀均衡器	有
	预设模式	色彩模式(Custom, sRGB, Calibration)
	OSD语言	英语, 法语, 德语, 意大利语, 日语, 简体中文, 西班牙语, 瑞典语, 繁体中文
	其他	HDMI 设定(噪音降低), I/P 转换, 输入跳过, 模式跳过
物理规格	尺寸(横向模式、宽x高x深)	554.4 x 396-551 x 245 mm
	尺寸(竖屏模式、宽x高x深)	362 x 565.4-647.2 x 245 mm
	尺寸(无底座、宽x高x深)	554.4 x 362 x 64 mm
	净重	7.9 kg
	净重(不包括底座)	5.1 kg
	高度调节范围	155 mm
	倾斜	向上35°、向下 5°
	旋转	344°
中心旋转	90°	
安装孔距(VESA 标准)	100 x 100 mm	
环境要求	温度	0 - 35 °C
	湿度(R.H., 无冷凝)	20 - 80 %
认证及标准(请联络艺卓以获得最新信息)		CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3(B), TUV/S, PSE, VCCI-B, RCM, EAC, RoHS, WEEE, TUV/Ergonomics
专有软件	Easy Screen-to-Print Color Matching Tool Quick Color Match	支持
专用软件	Color Mangement Software ColorNavigator 7	支持
附件	信号线	Mini DisplayPort - DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)
	其他	AC电源线、USB线、安装指南、保修卡。
质保期		5年

\* 规格如有变更，恕不另行通知。

所有产品名称均为其各自公司的注册商标。  
EIZO、EIZO 商标、ColorEdge 是艺卓公司的注册商标。  
版权所有 © 2019 艺卓公司。保留所有权利。

**EIZO Corporation**

艺卓中国官网: [www.eizo.com.cn](http://www.eizo.com.cn)  
问询邮箱: [info.cn@eizo.com](mailto:info.cn@eizo.com)  
销售及查询热线: 400-928-0522

官方微信



官方微博

