



FlexScan® EV2490

艺卓23.8英寸(60.5cm)液晶显示器



FlexScan® EV2490

23.8英寸的EV2490 (1920x1080)是一款集成USB Type-C扩展坞并有菊式链接功能的显示器，可简化办公桌轮用制和远程办公。

高效的多屏设置

该显示器的USB Type-C端口支持菊式链接，可从单个视频信号输出并轻松连接多台显示器。用户可以轻松连接多达四个屏幕并同时快速查看多个应用程序以提高效率。



70W供电

通过 USB Type-C 传输的70W功率可为小型台式PC或笔记本电脑（如微软Surface）提供可靠供电。使笔记本电脑不必使用笨重的电源装置，减少包内和桌上空间的占用。



菊式链接，摆脱杂乱

使用USB Type-C 轻松进行线缆管理。多个显示器通过菊式链接功能用1米长的线缆CC100（USB-C 线缆），连接起来，保证办公室美观。



FlexScan® EV2490

稳定的网络连接

由于当前许多笔记本电脑没有配备专用网口，因此该显示器有一个内置且稳定的有线连接。通过USB Type-C 连接的任何笔记本电脑均可以通过显示器访问网络，这使用户可以高速可靠地进行电话会议或数据传输。

内置KVM切换用于多PC 操作

显示器的USB Type-B 和Type-C 上行端口有一个内置的KVM功能，该功能允许用户使用一套鼠标和键盘就可控制两个连接的PC，确保工作空间更干净。此外，连接到显示器USB 集线器的外围设备及其网络连接会切换到选定的计算机上，以便在选定的计算机上顺利操作。



卓越的图像再现

显示器从8位输入信号转换数据，并选择最佳渐变以实现流畅的图像显示。此外，通过测量RGB 值在出厂时分别调整每台显示器，以获得最佳的开箱即用体验。

告别眼睛疲劳

EV2490 具有防止眼睛疲劳的功能，可帮助用户全天候保持眼睛舒适，专注于工作。由于眼睛疲劳度有所下降、注意力有提高，因此生产率将有所提升。

- 自动亮度控制
- 减少80%蓝光
- 防眩光面板
- 图像无闪烁




规格

可选型号	带底座	黑色/白色	EV2495-BK / EV2495-WT
	无底座	黑色/白色	EV2495-FBK / EV2495-FWT
面板		类型/背光灯	IPS / LED
		尺寸	23.8" / 60.5cm
		物理分辨率	1920 x 1080 (16: 9 长宽比)
		可视图像尺寸 (水平 x 垂直)	527 x 296.5mm
		像素间距/像素密度	0.275 x 0.275 mm / 93 ppi
		显示颜色	1677万
		视角 (水平/垂直, 典型值)	178° / 178°
		亮度 (典型值)	250 cd/m²
		对比度 (典型值)	1000:1
	响应时间 (典型值)	5 ms (灰-灰)	
视频信号	输入端口	USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)	
	输出端口	USB Type-C (菊式链接)	
	数字信号扫描频率 (水平, 垂直)	USBType-C:31-76kHz/59-61Hz DisplayPort:31-76kHz/59-61Hz HDMI:15-76kHz/49-51Hz,59-61Hz	
USB	上行	USB 3.1 Gen 1: Type-B, USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery Source 70 W max.)	
	下行	USB 3.1 Gen 1: Type-A x 3, USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery Source 15 W max.)	
	USB LAN适配器	RJ-45 (1000BASE-T) Windows 10 / 8.1 (64-bit, 32-bit), macOS Sierra (10.12) or later	
音频	扬声器	1.0 W + 1.0 W	
	输入端口	USB Type-C, DisplayPort, HDMI	
	输出端口	耳机 (立体声迷你插孔)	
电源	电源要求	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	
	典型功耗	11 W	
	最大功耗	155 W	
	节能模式	小于0.5 W	
特性与功能	预设模式	色彩模式 (User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM)	
	Auto EcoView	是	
	屏幕菜单语言	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、繁体中文、西班牙语、瑞典语	
物理规格	尺寸 (横屏, 宽 x 高 x 深)	531 x 356.2 - 538.4 x 230 mm	
	尺寸 (竖屏, 宽 x 高 x 深)	344.2 x 542.8 - 635.5 x 230 mm	
	尺寸 (无底座, 宽x高x深)	531 x 344.2 x 53.7 mm	
	净重	7.6 kg / 4.9 kg (无底座)	
	高度调节范围	182.2 mm	
	倾斜/水平旋转/垂直旋转	向上35°, 向下5°/ 344° / 90° (顺时针和逆时针)	
	孔距 (VESA标准)	100 x 100 mm	
环境要求	工作温度	5 - 35 °C	
	工作湿度 (相对湿度, 无结露)	20 - 80 %	
认证和标准 (最新信息请咨询艺卓公司)		TCO Certified Generation9, EPEAT 2018(US), TÜV/ Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TÜV/GS,RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS,CCC, China Energy Label Grade1, EAC	
专用软件	显示器控制实用程序	支持	
随附配件 (请联络艺卓以获得最新信息)	信号线	USB Type-C (2米)	
	其他	交流电源线(2 米)、VESA 安装螺钉x 4、设置指南	
质保期		五年*	

* 鉴于现今的液晶显示技术，屏面可能会有少量像素丢失或闪烁。如果显示器持续运行很长一段时间，可能会出现黑色影像斑点或老化现象。为使显示器使用寿命最大化，我们建议定期关闭显示器。

尺寸(单位 : mm)



EIZO Corporation

艺卓中国官网: www.eizo.com.cn
问询邮箱: info.cn@eizo.com
销售及技术咨询: 400-928-0522

官方微信



官方微博



所有产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。EIZO、EIZO 徽标和FlexScan是EIZO Corporation 在日本和其他国家的注册商标。Screen InStyle是EIZO Corporation的商标。术语HDMI和HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI徽标是HDMI Licensing, LLC 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。DICOM是美国国家电气制造商协会的注册商标，其有关医学信息数字通信的标准出版物。VESA 是视频电子标准协会的注册商标。ENERGY STAR是美国环境保护署在美国和其他国家的注册商标。某些屏幕图像经Microsoft许可使用。规格如有更改，恕不另行通知。