



27英寸的EV2795 (2560x1440)是一款集成USB Type-C扩展坞并有菊式链接功能的显示器，可简化办公桌轮用制和远程办公。

### 高效的多屏幕设置

该显示器的USB Type-C连接支持菊式链接，方便连接来自一个视频信号输出的多个显示器，使您轻松连接两个屏幕，同时快速查看多个应用程序，以提高效率。



### 70W供电

通过USB Type-C传输的70W功率可为小型台式PC或笔记本电脑（如微软Surface）提供可靠供电。使笔记本电脑不必使用笨重的电源装置，减少包内和桌上空间的占用。



### 菊式链接，摆脱杂乱

使用USB Type-C轻松进行线缆管理。多个显示器通过菊式链接功能用1米长的线缆CC100，连接起来，保证办公室美观。



# FlexScan® EV2795

## 稳定的网络连接

均可以通过显示器访问网络，这使用户可以高速可靠地进行电话会议或数据传输。

## 内置KVM切换用于多PC操作

显示器的USB Type-B和Type-C上行端口有一个内置的KVM功能，该功能允许用户使用一套鼠标和键盘就可控制两个连接的PC，确保工作空间更干净。此外，连接到显示器USB集线器的外围设备和切换到选定PC的网络连接，以便在选定的计算机上顺利运行。



## 保留个性化设置

Color Briefcase功能用于轻松保留个人屏幕首选项并迁移到其他显示器上。通过一根USB-C线缆将您的笔记本与显示器相连，您的设置就会自动显示出来。这样可以简化轮用办公桌或共享工作空间的设置和连接过程，并提高远程办公的舒适度。有防止眼睛疲劳的功能，即



## 卓越的图像再现

显示器使用一个10位LUT（查找表）来选择最合适的色调值，以显示所连PC的一个8位信号，可确保图像的色阶变化平滑。此外，通过测量RGB值在出厂时分别调整每台显示器，以获得最佳的开箱即用体验。

## 告别眼睛疲劳

EV2795具有防止眼睛疲劳的功能，即使长时间使用，也可以防止眼睛疲劳。由于眼睛疲劳度有所下降、注意力有所提高，生产率将有所提升。

- 自动亮度控制
- 减少80%蓝光
- 防眩光面板
- 图像无闪烁




所有产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。EIZO、EIZO徽标和FlexScan是EIZO Corporation在日本和其他国家的注册商标。Screen InStyle是EIZO Corporation的商标。术语HDMI和HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI徽标是HDMI Licensing, LLC在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。DICOM是美国国家电气制造商协会的注册商标，其有关医学信息数字通信的标准出版物。VESA是视频电子标准协会的注册商标。ENERGY STAR是美国环境保护署在美国和其他国家的注册商标。某些屏幕图像经Microsoft许可使用。规格如有更改，恕不另行通知。

## 规格

型号变化	带底座	黑色/白色	EV2795-BK / EV2795-WT
	无底座	黑色/白色	EV2795-FBK / EV2795-FWT
面板	类型/背光灯	IPS / LED	
	尺寸	27" / 68.5 cm	
	物理分辨率	2560 x 1440 (16:9长宽比)	
	可视图像尺寸(水平 x 垂直)	596.7 x 335.7 mm	
	像素间距/像素密度	0.233 x 0.233 mm / 109 ppi	
	显示颜色	1677万	
	视角(水平/垂直, 典型值)	178° / 178°	
	亮度(典型值)	350 cd/m²	
视频信号	对比度(典型值)	1000:1	
	响应时间(典型值)	5 ms (灰-灰)	
	输入端口	USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)	
USB	输出端口	USB Type-C (菊花链)	
	数字信号扫描频率(水平, 垂直)	USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz	
	上行	USB 3.1 Gen 1: Type-B, USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery Source 70 W max.)	
USB LAN Adapter	下行	USB 3.1 Gen 1: Type-A x 3, USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery Source 15 W max.)	
	USB LAN Adapter	RJ-45 (1000BASE-T) Windows 10 / 8.1 (64-bit, 32-bit), macOS Sierra (10.12) or later	
音频	扬声器	1.0 W + 1.0 W	
	输入端口	USB Type-C, DisplayPort, HDMI	
	输出端口	耳机 (立体声迷你插孔)	
电源	电源要求	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	
	典型功耗	16 W	
	最大功耗	164 W	
	节能模式	小于0.5 W	
特性与功能	预设模式	色彩模式 (User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM)	
	Auto EcoView	是	
	屏幕菜单语言	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、繁体中文、西班牙语、瑞典语	
物理规格	尺寸(横屏, 宽 x 高 x 深)	611.4 x 368.6 - 545.2 x 230 mm	
	尺寸(竖屏, 宽 x 高 x 深)	356.6 x 623.1 - 675.7 x 230 mm	
	尺寸(无底座, 宽x高x深)	611.4 x 356.6 x 56 mm	
	净重	8.5 kg / 5.7 kg (无底座)	
	高度调节范围	176.6 mm	
	倾斜/水平旋转/垂直旋转	向上35°, 向下5°/34°/90° (顺时针和逆时针)	
环境要求	孔距 (VESA标准)	100 x 100 mm	
	工作温度	5 - 35 °C	
认证和标准 (最新信息请咨询艺卓公司。)	工作湿度 (相对湿度, 无结露)	20 - 80 %	
	认证和标准 (最新信息请咨询艺卓公司。)	TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TUV/ Ergonomics, TUV/Low blue light content, TUV/Flicker Free, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, China Energy Label Grade2, EAC	
专用软件	显示器控制实用程序	支持	
随附配件 (请联系艺卓中国独家代理联强国际以获得最新信息)	信号线	USB Type-C (2米)	
	其他	交流电源线(2米)、VESA安装螺钉x 4、设置指南	
质保期	五年*		

\*鉴于现今的液晶显示技术，屏面可能会有少量像素丢失或闪烁。如果显示器持续运行很长一段时间，可能会出现黑色影像斑点或老化现象。为使显示器使用寿命最大化，我们建议定期关闭显示器。

尺寸(单位: mm)



**EIZO Corporation**

艺卓中国官网 : [www.eizo.com.cn](http://www.eizo.com.cn)  
 产品查询 : [info@eizo.com.cn](mailto:info@eizo.com.cn)  
 技术支持 : [tech@eizo.com.cn](mailto:tech@eizo.com.cn)  
 销售及查询热线 : 400-819-8889

官方微信



官方微博



艺卓中国独家总代理:

**联强國際** 正品行货 信心承诺  
[www.synnex.com.cn](http://www.synnex.com.cn)

CAT-EV2795-Y2008