



FDU2602W



FDU2602WT

配有LED背光灯的面板安装型专业海事显示器 适用于ECDIS/RADAR应用

耐用、可靠

FDU2602W和FDU2602WT耐用于恶劣的海洋环境，符合IEC 60945海上导航和无线电通信设备及系统国际标准的要求。IP65等级确保产品能够抵御灰尘进入并且防止低压水喷射。应用涂层使得电子基板能够防潮，同时冷却风扇易于更换。

经船级社认可

显示器得到了以下海洋船级社的认可：GL（德国）、BV（法国）、LR（英国）、DNV（挪威）、ABS（美国）、RINA（意大利）、ClassNK（日本）、KR（韩国）和CCS（中国）。

持久的LED背光灯

显示器配有LED背光灯，与传统的CCFL背光灯相比，LED背光灯更加持久并且节约功耗。此外，此类背光灯不含汞，将对环境的影响最小化。

针对ECDIS校准

背光灯亮度、伽马以及RGB颜色设置均已在工厂完成校准，因此每台显示器均可实现满足ECDIS系统高度专业化要求的准确色彩再现。显示器同时符合IEC 61174、IEC 62288以及适于ECDIS和RADAR应用的IEC 62388国际标准。

调光范围宽

低至1 cd/m²，高达490 cd/m²（FDU2602WT为470 cd/m²）的宽调光范围允许您在日间或夜间查看时调节至适当的亮度水平。

视界清晰

VA面板的宽视角特性最小对比度和灰阶的变化使得从侧面查看屏幕依然保持出色的可见度。AR涂层减小了屏幕上的反光度，促使画面显示更加清晰。

触摸面板(类型)

FDU2602WT采用投射式电容触摸面板，允许裸手或专用触控笔触摸输入，支持多点触摸操作。此外还高度的防尘和防水滴，尽量减少意外输入。

光学贴合，可见度高

两种型号均采用光学贴合。即便在阳光直射下查看屏幕，光学贴合仍会大幅降低反射光线，可见度高。采用光学贴合的屏幕还更加耐压，从而增加物理耐用度。